



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 136/09

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
MÓVEIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  
ESTADO DO MARANHÃO E A  
EMPRESA F. COELHO MARQUES  
ME.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, situado à Av. Pedro II, s/n.º, Centro, Palácio "Clóvis Beviláqua", inscrito no CNPJ sob o n.º 05.288.790/0001-76, neste ato representado pelo seu Presidente DES. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n.º 54.107 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n.º 028.980.633 - 04, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro e a **EMPRESA F. COELHO MARQUES - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.429.638/0001-30, Insc. Estadual nº 12.172.548-0, sediada na Av. São Marcos, s/n, lotes nº 07/08/09/22/23 e 24, Qda. 03, Loteamento Jardim Tropical – Araçagy, São Luis/MA neste ato representada pelo Sr. Francisco Coelho Marques, portador da Carteira de Identidade nº 473934495-7 SSP MA, CPF sob o n.º 811658467-72, doravante denominado **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo n.º 10.057/09, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 08/2009-SRP, e em observância ao disposto nas Leis n.ºs 10.620/02 e 8.666/93, têm entre si justo e contratado o que segue

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO**

1.1 Este Contrato tem por objeto a **aquisição de mobiliário para revitalização do Fórum da Comarca de Imperatriz**, conforme especificações, quantidades e valores indicados abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MÓVEIS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)
01	Estação de Trabalho em "L" medindo 1,20 x 1,20 x 0,74 m Estação de trabalho com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tipo post-forming 180°. As laterais do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada através de processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. O painel frontal deverá ser de aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF, com 18mm a 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar nas duas faces. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade e suportar os esforços provenientes de sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anticorrosivo através do processo de fosfatação à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preto. As partes de aglomerado de alta pressão cu VDF deverão ser fixadas a	17	R\$ 810,00	R\$ 13.700,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C2	<p><b>Estação de Trabalho em "L" medindo 1,50 x 1,50 x 0,74 m</b></p> <p>Estação de trabalho com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tipo post-forming 180°. As laterais do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada através de processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo receberá acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. O painel frontal deverá ser em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF, com 18mm a 20mm de espessura, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar nas duas faces. A estrutura de sustentação deverá ser em chamas e/ou perfiles de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade e suportar os esforços provenientes da sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento antiferrugem através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi óxido, na cor preto. As portas do aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon. As mesas deverão ser dotadas de gaveteiros suspensos, fixados sob os tâmpos, com 03 (três) gavetas em chapa de aço galvanizado, revestido em tinta epóxi, com tratamento antiferrugem, correias metálicas e rodanças de aço. As frentes destas, serão em aglomerado de alta densidade revestida em laminado melamínico post-forming, na cor argila ou similar. Os gaveteiros deverão ser dotados de fechadura de tambor para chave chata, com fechamento simultâneo das gavetas, o acionamento das mesmas deverá ser feito pelas laterais e deverá possuir um rebordo próximo à face das gavetas.</p>	04	R\$ 671,00	R\$ 2.684,00
C3	<p><b>Mesa auxiliar para apoio: de 0,80m(C) x0, 67m(L) x 0,74cm(H)</b></p> <p>Mesa (sem gavetas) com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tipo post-forming 180°. As laterais do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo</p>	11	R\$ 237,00	R\$ 2.607,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	<p>mechanico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. O painel frontal deverá ser de aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF, com 18mm a 20mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade a suportar os esforços provenientes de sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pô, na cor bege ou similar. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo 'miri-fix' ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon.</p>			
04	<p>Mesa de reunião retangular medindo 1,80x1,00x 0,74 M Mesa com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tico post-forming 180°. As cabeceiras do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através do processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade a suportar os esforços provenientes de sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-cô, na cor preta. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo 'mini-fix' ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon.</p>	5	R\$ 504,00	R\$ 2.520,00
05	<p>Mesa redonda medindo 1,20x0,74m Mesa de reuniões com tampo circular: ? = 1,20 m x 0,74 m (H) Mesa com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com diâmetro de 120cm, com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melaminico argila ou similar, tendo as bordas arramadas em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através do processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. A estrutura de sustentação deverá ser composta por coluna central apoiada em base de quatro elementos, fabricados em chapa e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade a suportar os esforços provenientes de sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pô, na cor preta. As partes de aglomerado de pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, de</p>	2	R\$ 323,00	R\$ 646,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	<p>tipo "miri-fx" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias de nylon.</p>			
06	<p><b>Mesa de trabalho retangular com 02 gavetas, medindo 1,20x0,67x0,74M</b> Mesa de trabalho com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tipo post forming 180°. As laterais do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. O painel frontal deverá ser de aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF, com 18mm a 20mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar nas duas faces. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade e suportar os esforços provenientes de sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento antiferrugínoso através do processo de fosforização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi dô, na cor preto. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, ou tipo "miri-fx" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon. As mesas deverão ser dotadas de gaveteiros suspensos, fixados sob os tâmpos, com 02 (duas) gavetas em chapa de aço galvanizado, revestido em tinta epóxi, com tratamento antiferrugem, correias metálicas e roldanas de aço. As frencas destas serão em aglomerado de alta densidade revestida em laminado melaminico post-forming, na cor argila ou similar. Os gaveteiros deverão ser dotados de fechadura de tambor para chave chata, com fechamento simultâneo das gavetas, o funcionamento das mesmas deverá ser feito pelas laterais e deverá possuir um rebaixo próximo à face das gavetas.</p>	24	R\$ 415,00	R\$ 8.960,00
07	<p><b>Mesa de trabalho retangular com 02 gavetas, medindo 1,50x0,67x0,74M</b> Mesa de trabalho com tampo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tampo acabamento do tipo post-forming 180°. As laterais do tampo terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do tampo deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. O painel frontal deverá ser de aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF, com 18mm a 20mm de espessura, revestido em laminado melaminico na cor argila ou similar nas duas faces. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade e suportar os esforços provenientes da sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento</p>	2	R\$ 468,00	R\$ 936,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	<p>antiferrugínoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pô, na cor preta. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser afixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitem a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon. As mesas deverão ser dotadas de gaveteiros suspensos, fixados sob os tampos, com 02 (duas) gavetas em chapa de aço galvanizado, revestido em tinta epóxi, com tratamento antiferrugem, com rodízios metálicos e rodanas de aço. As frontas destas, serão em aglomerado de alta densidade revestida em laminado melaminíco post-forming, na cor argila ou similar. Os gaveteiros deverão ser dotados de fechadura de tambor para chave chata, com fechamento simultâneo das gavetas, o acionamento das mesmas deverá ser feito pelos laterais e deverá possuir um rebaixo profundo à face das gavetas.</p>		
C8	<p>Mesa de trabalho retangular medindo 2,50x1,00x0,74 cm Mesa com topo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do tamboe acabamento no tipo post-forming 180°. As estrebeiras do tamboe terão acabamento em fita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo mecânico de colagem à quente. A parte inferior do tamboe deverá receber acabamento em pintura poliuretânica na cor argila ou similar. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, os componentes de aço deverão receber tratamento antiferrugínoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pô, na cor preta. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser afixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitem a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas niveladoras anti-vibratórias, de nylon.</p>	1	R\$ 743,00      R\$ 743,00
D9	<p>Mesa de trabalho auxiliar com suporte para teclado retrátil, medindo 0,90x0,70x0,74m Mesa com topo constituído em aglomerado de alta pressão ou MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado na cor argila ou similar. O acabamento deverá ser em PVC à 180° colado nas bordas, painel frontal constituído em aglomerado de 18mm a 20mm de espessura, revestido em ambas as faces laminado melamínico, com bordas rotas em poliestireno extrudido aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. . A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, os componentes de aço deverão receber tratamento antiferrugínoso através do processo de fosfatização à base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pô, na cor preta. A mesa deverá conter gaveta retrátil para apoio do teclado e mouse, em nível inferior à superfície da mesa, em MDF 25mm de espessura, borda frontal para apoio dos punhos com chanfro superior e inferior e topo arredondado à 180°. O rebordo deverá ser usado para encaixe do teclado, evitando o deslizamento. As mesmas deverão ser aplicadas às superfícies de trabalho através de suportes em chape de aço, fosfatado pintado em epóxi, correndo em guias</p>	3	R\$ 370,00      R\$ 1.110,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	telescópicas com trava de segurança. Medidas: 900x700x740mm ou similar.			
10	<p>Conjunto de mesa em "L" composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Mesa de trabalho com 02 gavetas, com chave, medindo 1,50x0,75x0,74M</li><li>* Conexão 90º com coluna</li><li>* Mesa auxiliar medindo 0,90x0,75x0,74M</li><li>* Gaveteiro fixo com 03 gavetas</li><li>* Coluna para conexão de 90º</li></ul> <p>Estante de trabalho em "L" constituída com topo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do topo acabamento do tipo post-forming 180º. A estrutura de sustentação deverá ser em chamas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade a suportar os esforços provenientes da sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em cintura eletrostática epóxi-pó, na cor creto. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas e voladoras anti-vibratórias, de nylon. As mesas deverão ser dotadas de gaveteiros suspensos, fixados sob os tâmpos, com 03 (três) gavetas em chapa de aço galvanizado, revestido em tinta epóxi, com tratamento anti-ferrugem, corredeiras metálicas e roldanas de aço. As frentes destas, serão em aglomerado de alta densidade revestida em laminado melamínico post forming, na cor argila ou similar. Os gaveteiros deverão ser dotados de fechadura de tambor para chave chata, com fechamento simultâneo das gavetas, o acionamento das mesmas deverá ser feito pelas laterais e deverá possuir um rebaixo próximo à face das gavetas.</p>	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
11	<p>Cabine simples (call center) medindo 1,00x0,60x0,74M com divisórias laterais medindo 1,30M de altura.</p> <p>Mesa com topo em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura mínima de 25mm, revestido em laminado melamínico na cor argila ou similar, tendo as bordas anterior e posterior do topo acabamento do tipo post-forming 180º. As cabeceiras do topo terão acabamento em lita de pvc rígido com espessura mínima de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo mecânico de colagem a quente. A parte inferior do topo deverá receber acabamento em cintura colluretânea na cor argila ou similar. A estrutura de sustentação deverá ser em chapas e/ou perfis de aço, com dimensões e espessuras compatíveis a dotar o conjunto de estabilidade a suportar os esforços provenientes da sua utilização. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor creto. As partes de aglomerado de alta pressão ou MDF deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. As bases deverão ser dotadas de sapatas e voladoras anti-vibratórias, de nylon. Nas laterais da mesa, deverá possuir divisórias laterais na</p>	3	R\$ 470,00	R\$ 3.760,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	altura de 1,30m compostos por acabamentos similares. Medidas: 1,30 x 0,60 x 0,71 m com divisórias medindo 1,30m ou similar.			
12	<b>Bibliocanto em aço central, para apoio de livros.</b> Bibliocanto em forma de suporte fabricado em chapas de aço metálica, medindo 20 cm (A) x 10 cm (L) x 12 cm (P) ou similar. Características Adicionais: tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor cinza ou similar. Formato: em "L". Aplicação: para apoio vertical de livros e ou/ processos.	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
13	<b>Gaveteiro volante com 04 gavetas: 0,42m (L) x 0,57m (H) x 0,57m (P)</b> Gaveteiro fabricado em aglomerado de madeira de alta pressão ou MDF com espessura de 20mm, revestido em laminado melamínico, na cor argila ou similar (laterais, frente e fundo). Tampa do mesmo material, com espessura de 25 a 30 mm e acabamento frontal em post-forming 180°. Gavetas em chapa de aço galvanizado, dotadas de correias e rodízios de aço. A parte frontal das gavetas será em aglomerado de madeira de alta pressão, revestido com laminado melamínico com acabamento post-forming 180°; as bordas deverão ser revestidas em tira de pvc rígido, com espessura de 2mm, a qual deverá ser fixada à borda através de processo mecânico de colagem a quente. Estes gaveteiros deverão ser dotados de fechadura do tampo para chave chata, com fechamento simultâneo das gavetas. O acionamento das gavetas deverá ser feito pelas laterais do gaveteiro, que deverá possuir um rebaixo próximo à face das gavetas. A base, em aço, será dotada se quatro rodízios pretos de nylon, de duplo giro com esfera de aço. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta.	2	R\$ 306,00	R\$ 612,00
14	<b>Suporte para CPU com compartimento para estabilizador</b> Suporte para CPU com compartimento para estabilizador em madeira prensada 18 mm a 20 mm de espessura com revestimento em melamínico com acabamento em perfil de PVC tipo "T" com alça, medindo 0,25 x 0,45 x 0,40 M.	90	R\$ 101,50	R\$ 8.120,00
15	<b>Cadeira tipo presidente, espaldar alto</b> Estrutura em aço, formada por coluna central e base giratória de 06 (seis) hastas dotadas de rodízios pretos de nylor, de duplo giro com esfera de aço. A estrutura deverá ser revestida com carenagem inleiriga de polipropileno, na cor preta. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de macaia laminada termomoldada anatomicamente e estofado de poliuretano injetado com espessura de 75mm, densidade de 60 kg/m³ e dimensões de 48cm x 48cm. Encosto formado pelos mesmos componentes, com dimensões de 48cm x 70cm, com poliuretano injetado com densidade de 45kg/ m³. Ambos deverão ser revestidos com tecido ou semilicrou na cor azul escuro ou similar, com bordas arramadas em PVC semi-rígido na cor crema. Os braços serão em poliuretano integral skin (creme) com alma de aço. O sistema deverá ser dotado de dispositivos (de fácil manuseio) que permitam a regulagem (a gás) da altura do assento e inclinação do conjunto (relax). Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta fosca.	20	R\$ 296,00	R\$ 5.920,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

16	<b>Cadeira Digitador, tipo secretaria, com braços</b> Estrutura em aço, formada por coluna central e base granóris de 05 (cinco) nastes, coladas de rodízios de nylon de duplo giro com esferas de aço. A estrutura deverá ser revestida com carenagem interna de polipropileno na cor preta. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo ambos compostos por estrutura de madeira laminada termomoldada e estofamento de poliuretano injetado com espessura de 70mm. O assento deverá ter as dimensões de 44 x 46cm e espuma com densidade de 60 kg/m³. O encosto terá dimensões de 40 x 34cm e será admitida a densidade de 45kg/m³ para a espuma de poliuretano. Ambos deverão ser revestidos com tecido ou semilicroura na cor azul escuro ou similar, e possuir arremates com bordas em PVC semi-rígido na cor preta. Os braços serão em poliuretano integral skin (preto), com alma de aço. O sistema deverá ser dotado de dispositivos (de fácil manuseio) que permitam a regulagem (a gás) da altura do assento; regulagem de altura e inclinação do encosto (back system); e regulagem da altura dos braços. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca.	140	R\$ 255,00	R\$ 35.700,00
17	<b>Cadeira Fixa, sem braços</b> Estrutura em aço, com base em quatro pés. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de madeira laminada termomoldada anatomicamente e estofamento em poliuretano injetado com espessura de 50mm, densidade de 50 kg/m³ e dimensões de 42 x 40cm. O encosto deverá ser formado pelos mesmos componentes do assento, com dimensões de 35 x 30cm, sendo admitida a densidade de 45 kg/m³ para o poliuretano injetado. Ambos deverão ser revestidos com tecido ou semilicroura na cor azul escuro ou similar, com bordas arrematadas em PVC semi-rígido na cor preta. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca.	115	R\$ 98,00	R\$ 11270,00
18	<b>Cadeira fixa, estofada com prancheta retrátil.</b> Estrutura em aço, com base em quatro pés. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de madeira laminada termomoldada anatomicamente e estofamento em poliuretano injetado com espessura de 50mm, densidade de 50 kg/m³ e dimensões de 42 x 40cm. O encosto deverá ser formado pelos mesmos componentes do assento, com dimensões de 38 x 30 cm, sendo admitida a densidade de 45 kg/m³ para o poliuretano injetado. Ambos deverão ser revestidos com tecido ou semilicroura na cor azul escuro ou similar, com bordas arrematadas em PVC semi-rígido na cor preta. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca. As mesmas deverão apresentar pranchetas retráteis em material plástico resistente ao fogo de maneira a adaptar às necessidades de uso de trabalho. Prancheta: 0,55 x 0,26 m ou similar.	7	R\$ 163,00	R\$ 1.141,00
19	<b>Cadeira tipo caixa</b> Cadeira tipo caixa com base em aço com acabamento, elevação de altura do assento a gás, sem rodízios, com apoio para os pés. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de madeira laminada termomoldada anatomicamente e estofamento em poliuretano injetado com espessura de	1	R\$ 238,00	R\$ 238,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	50mm, densidade de 50 kg/m <sup>3</sup> e dimensões de 42 x 40cm. O encosto deverá ser formado pelos mesmos componentes do assento, com dimensões de 36 x 30cm, sendo admitida a densidade de 45 kg/m <sup>3</sup> para o poliuretano injetado. Ambos deverão ser revestidos com tecido ou similicouro na cor azul escuro ou similar, com bordas arrematadas em PVC semi-rígido na cor preta. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca.		
20	<b>Longarina de dois assentos</b> Duas cadeiras sobre longarina, constituída de base em estrutura reforçada de aço, dotadas de sapatas reguladoras de nível. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de madeira laminada termomoldada anatomicamente e estofado em poliuretano injetado com espessura de 50mm, densidade de 50 kg/m <sup>3</sup> e dimensões de 42 x 40cm. O encosto deverá ser formado pelos mesmos componentes do assento, com dimensões de 36 x 30cm, sendo admitida a densidade de 45 kg/m <sup>3</sup> para o poliuretano injetado. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster na cor azul ou similar, com bordas arrematadas em PVC semi-rígido na cor preta. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca.	4	R\$ 189,00 R\$ 756,00
21	<b>Longarina de três assentos</b> Três cadeiras sobre longarina, constituída de base em estrutura reforçada de aço, dotadas de sapatas reguladoras de nível. Assento e encosto deverão ter formato anatômico, sendo o assento composto por estrutura de madeira laminada termomoldada anatomicamente e estofado em poliuretano injetado com espessura de 50mm, densidade de 50 kg/m <sup>3</sup> e dimensões de 42 x 40cm. O encosto deverá ser formado pelos mesmos componentes do assento, com dimensões de 36 x 30cm, sendo admitida a densidade de 45 kg/m <sup>3</sup> para o poliuretano injetado. Ambos deverão ser revestidos com tecido 100% poliéster na cor azul ou similar, com bordas arrematadas em PVC semi-rígido na cor preta. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferrugem, pelo processo de fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta fosca.	16	R\$ 350,00 R\$ 5.600,00
22	<b>Armário Alto com 02 portas; com 0,90m (L) x 1,60 m (H) x 0,40m (P)</b> Fabricado em aglomerado de madeira de alta pressão ou mdf, revestido com laminado melaminico na cor argila ou similar, com topo superior com 25mm de espessura com acabamento em post-forming 180°. Laterais, fundo, prateleiras (em número de quatro) e portas fabricadas em aglomerado de madeira de alta pressão ou mdf com espessura mínima de 18 mm, revestidos em laminado melaminico na cor argila ou similar, com bordas com acabamento em lita de pvc rígido, com espessura de 2mm. As portas deverão ser dotadas de dobradiças de aço que permitem giro mínimo de 180°, e ter puxadores do tipo pino ou arco em aço inox. Deverão ser dotadas de fechadura a tambor e trinco de aço (instalados nas extremidades superior e inferior). Base em aço, na cor preta, dotada de sapatas niveladoras anti-vibratórias em nylon. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta. As partes de madeira deverão ser fixadas à cor preta.	8	R\$ 810,00 R\$ 6.480,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes.			
23	<b>Armário Baixo com 02 portas; com 0,80m (L) x 0,75m (H) x 0,40m (P)</b> Fabricado em aglomerado de madeira de alta pressão ou mdf, revestido com laminado melamínico na cor argila ou similar, com tampo superior com 25mm de espessura, com acabamento em post-forming 180°. Laterais, fundo, prateleira (somente uma) e portas, fabricadas em aglomerado de madeira de alta pressão ou mdf com espessura mínima de 18mm a 20mm, revestidos em laminado melamínico na cor argila ou similar, com bordas com acabamento em fita de pvc rígido na cor bege ou similar. As portas deverão ser dotadas de dobradiças de aço que permitem giro mínimo de 180°, e ter suportes do tipo pino ou arco em aço fosco. Deverão ser dotadas de fechadura a tambor e trinco de aço, base em aço dotada de sapatas niveladoras anti-vibratórias em nylon. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta. As partes de madeira deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes.	5	R\$ 455,00	R\$ 2.275,00
24	<b>Estante com prateleiras e 02 portas de giro, medindo 0,94x0,55x1,65 m.</b> Estante com 02 prateleiras na parte superior e armário baixo com duas portas de alto giro. Tampo, laterais e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado. As portas deverão ser dotadas de dobradiças de aço que permitem giro mínimo de 180°, e ter suportes do tipo pino ou arco em aço fosco. Deverão ser dotadas de fechadura a tambor e trinco de aço, base em aço dotada de sapatas niveladoras anti-vibratórias em nylon, internamente com 01 (uma) prateleira regulável formando vãos, em aglomerado de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado. Os componentes de aço deverão receber tratamento anti-ferruginoso através do processo de fosfatização a base de zinco e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor preta. As partes de madeira deverão ser fixadas à estrutura de aço através de buchas e parafusos de aço, do tipo "mini-fix" ou similar, que permitam a desmontagem sem que se prejudique a integridade dos componentes. Medidas: 040x550x1650 mm.	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
25	<b>Armário de aço com 02 portas e prateleiras medindo 1,96x0,80x0,40m.</b> Armário com chave, 2 portas, tachadura conjugada à maçaneta, 4 prateleiras reguláveis, capacidade de 35kg/ cor prateleira, medindo aproximadamente 196x900x400mm (AxLxP), com corpo, prateleiras e portas em chapa de aço nº 26, com pintura eletrostática na cor cinza, fabricado segundo as normas da ABNT.	15	R\$ 754,00	R\$ 11.310,00
26	<b>Arquivo de Aço com 04 gavetas; 0,47m(L) x 0,67m(P) x 1,33m(H)</b> Arquivos em aço com gavetas para pastas suspensas laminado ofício, confeccionadas em chapas de aço nº24; porta-étiquetas estampados nas gavetas; puxadores em aço; fechadura cilíndrica, com travamento simultâneo das gavetas	4	R\$ 859,00	R\$ 3.436,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

	e cinto de travamento interno de trilhos e travamento frontal entre gavetas. Sistema de deslizamento das gavetas por caminho telescópico com rodízios de aço.			
27	Estante de aço com 06 prateleiras medindo 1,98x0,90x0,45 m. Estante aberta de aço com 6 prateleiras em chapa de aço nº 26, com reforço duplo em "X" nas laterais e fundo, 4 colunas em "L" em chapa de aço nº 16, dimensões aproximadas 1980x920x120 (AxLxP), limite de peso até 40kg, pintura eletrostática na cor cinza, fabricado segundo as normas da ABNT.	135	R\$ 428,00	R\$ 57.780,00
25	Roupeiro de aço com 12 vãos, com pítão para cadeado medindo 1,98 x 0,93 x 0,42 m. Roupeiro em aço, tico vestário, modular em chapa 22, com 12 vãos individuais sobrepostos, portas também individuais fixadas por meio de dobradiças internas com tripla travas de segurança no fechamento para dificultar arrombamento dos mesmos. Os armários individuais terão suportes para a colocação de cadeados e uma veneziana destinada à ventilação, base inferior confeccionado em tubo industrial retangular 20mm x 40mm chapa 1,5mm, com pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm chapa 1,5mm, ponteira de polipropileno na extremidade inferior. Dimensões totais externas de 1980mm de altura, 930mm de largura e 420mm de profundidade, sendo admitida uma variação de até 0,50 mm. Tratamento fosfatizante antiarrugante através de banhos químicos por imersão, pintura epóxi po com secagem em estufa a 200 graus. Cada armário deverá conter cadeados para as 12 portas com suas respectivas chaves, observando que nenhuma chave abre os demais cadeados.	2	R\$ 1.158,00	R\$ 2.316,00
VALOR TOTAL REGISTRADO:		R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).		

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do presente Contrato limitar-se-á à total entrega do objeto ou à vigência dos créditos orçamentários, nos termos do art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

3.1. Os materiais objeto deste Contrato serão definidos nos respectivos contratos, notas de empenho ou em outros instrumentos hábiles (art. 82 da Lei 8.666/93).

3.2. Os materiais serão entregues no Fórum "Min. Henrique de La Roque Almeida" da Comarca de Imperatriz, localizado na Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz/MA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato;

3.3 Os materiais serão recebidos:

3.3.1 Provisoriamente, de acordo com o disposto no art. 73, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666/93;

3.3.2 Definitivamente, mediante termo, conforme preceituja o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93;

3.3.3 Observando-se as disposições da Lei nº 8.666/93, notadamente aquelas constantes do art. 74, o recebimento provisório poderá ser dispensado.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

3.4 A CONTRATADA deverá atender aos pedidos formalizados durante a vigência deste instrumento;

3.5 Incluídos no(s) preço(s) unitário(s) estarão todos impostos, taxas, e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com amostras e transportes, os quais correrão à conta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. O CONTRATANTE, através do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Imperatriz, obriga-se a:

4.1.1 Gerenciar o presente Contrato;

4.1.2 Convocar a CONTRATADA, via fac-simile (fax), e-mail, ou telefone, para sanar possíveis irregularidades ocorridas na execução do presente contrato;

4.1.3 Observar para que, durante a vigência do presente Contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

4.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e no presente contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Executar, com perfeição, o objeto deste Contrato, especificado no Termo de Referência e na proposta apresentada, sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o recebimento dos materiais, obrigando-se a repará-lo de imediato;

5.2 A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento dos materiais, objeto da presente Ata de Registro de Preço, de acordo com a proposta apresentada, bem como à entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, no Fórum "Min. Henrique de La Roque Almeida" da Comarca de Imperatriz, localizado na Rua Rui Barbosa, s/n. Centro, Imperatriz/MA, a partir da assinatura do contrato;

5.3 A CONTRATADA obriga-se a manter-se, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação e qualificação já exigidas na Licitação, comunicando ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente;

5.3.1 A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para entrega dos documentos atualizados ao CONTRATANTE, quando este formalizar o pedido;

5.4 Todos os itens serão analisados em sua qualidade sendo que aqueles que não satisfizerem ao padrão exigido na licitação ou que não forem aprovados pelo TJ/MA, não serão aceitos, ficando a empresa sujeita às penalidades legais cabíveis;

5.5 Caso os materiais não correspondam às condições exigidas no Edital, o fornecedor deverá providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da possibilidade da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.0/8/90), garantido o contraditório e a ampla defesa;



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 5.6 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- 5.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;
- 5.8 Arcar com os encargos sociais e trabalhistas de seus funcionários, bem como vantagens (vale transporte, vale alimentação, etc.) decorrentes da relação de emprego;
- 5.9 Apresentar ao TJ/MA o nome do banco, agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
- 5.10 Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução deste contrato;
- 5.11 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia anuência do Poder Judiciário;
- 5.12 Credenciar, junto ao setor competente do TJ/MA, um representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do Contrato.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos à CONTRATADA no valor de R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), de acordo com Nota de Empenho n.º 2008NE00258;
- 6.2 O pagamento será realizado através da Ordem Bancária, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do efetivo fornecimento, à vista da Nota Fiscal/Fatura – acompanhada do 'Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgãos Públicos – DANFOP' (Lei n.º 8.441/06 e Decreto n.º 22.513/06), devidamente atestada pelo setor competente deste TJ/MA, conforme preleciona o art. 40, inciso XIV, alínea 'a' da Lei 8.666/93;
- 6.2.1 A(s) empresa(s) vencedora(s), que não possuam sede no estado do Maranhão, deverão proceder ao registro/cadastramento das Notas Fiscais/Faturas junto à Secretaria Estadual da Fazenda do Maranhão, sob pena de não efetivação do pagamento.
- 6.2.2 O setor competente da entidade licitadora, Diretoria Financeira, validará as Notas Fiscais/Faturas devidamente cadastradas/registradas pelas empresas.
- 6.3 Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor correspondente ao adimplemento poderá, em conformidade com a lei, ser atualizado financeiramente, pelo índice oficial do governo aplicável ao setor, exceto se decorrente de caso fortuito ou por motivo de força maior;
- 6.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o licitante vencedor não tenha concordado de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, entre a data final prevista para o adimplemento, indicada no subitem 6.2 e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/fatura, será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data final prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1 - Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{TX}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = taxa percentual anual = 6% (seis por cento).

6.5 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6 O pagamento acima será efetivado após atestado definitivo da nota fiscal, através de Ordem Bancária para a conta bancária da empresa especializada, comprovada a documentação atualizada exigida na habilitação;

6.7 Por ocasião do pagamento, serão efetuadas as retenções determinadas em lei.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1 Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período contratual, salvo quando houver disciplinamento diverso oriundo da legislação vigente;

7.2 Quando o preço, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Tribunal convocará a CONTRATADA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

7.2.1 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

#### CLÁUSULA OITAVA – DO FISCAL DO CONTRATO

8.1 O gerenciamento do contrato será feito pelo Coordenador de Material e Patrimônio do TJ/MA, que fiscalizará a contratação, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93) e comunicará a autoridade superior, quando necessário para as providências devidas.

#### CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

9.1 Por quaisquer descumprimentos das obrigações contratuais, a CONTRATADA receberá notificação por escrito do CONTRATANTE, para apresentar defesa, facultando-se nessa oportunidade, se de conveniência da administração, prazo para adequação quanto às suas obrigações;

9.2 De conformidade com o estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, ficará sujeita a CONTRATADA às penalidades:

9.2.1 Advertência por escrito;

9.2.2 Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato ou do empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar de assinar o Contrato, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente e/ou;

9.2.2.1 Multa de mora, por atraso na entrega do objeto de até 30 (trinta) dias, juros de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

9.2.2.2 Multa de mera por atraso na entrega do objeto superior a 30 (trinta) dias, juros de 0,3% (três décimos por cento) ao dia;

9.2.2.3 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier prejuízos para a Administração;

9.2.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

9.2.2.5 Sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02:

9.2.2.5.1 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

10.2 Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);

10.3 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93;

10.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 8.666/93;

10.5 O contrato poderá ser rescindido, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I – Pela Administração, quando:

- A CONTRATADA não cumprir as exigências contidas no Edital da Licitação, na Ata de Registro de Preços dela decorrente e no presente Contrato;
- A CONTRATADA dor causa é rescisão administrativa por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Pela CONTRATADA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências deste instrumento contratual.



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 O valor total deste Contrato é de R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido.

11.2 Os recursos orçamentários para atender ao pagamento do objeto deste Contrato correrão à Dotação Orçamentária seguinte:

UNIDADE GESTORA	040901 – Fundo Esp. de Modern. e Reaparel. do Judiciário
PROJETO ATIVIDADE	4188 – Modernização do Aparelho Judiciário
NATUREZA DE DESPESA	449052 – Equipamentos e Material Permanente
ITEM DE DESPESA	52018 – Móveis e Utensílios em Geral
FONTE DE RECURSOS	0107000000 – Receitas Operacionais do Fundo

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação de forma resumida deste Contrato, na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 Elegem as partes contratantes o foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato perante as testemunhas abaixo-assinadas a tudo presente.

São Luís (MA), 28 de agosto de 2009.

P/CONTRATANTE:

DES. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM  
Presidente do Tribunal de Justiça/MA

P/CONTRATADA:

Sr. FRANCISCO COELHO MARQUES  
Representante da Empresa

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG N.º

NOME: Raimundo Oliveira

RG N.º: 67966496 - 3